

Orwak Compact 3210

En fleksibel enhet med to funksjoner

- Komprimerer både fat og papp/plast
- Krever liten gulvplass, mindre enn 1m²
- Fullmelder
- To baller passer perfekt på en Europall
- Stillegående

Kjøp-leie-leasing
Spør oss om tilbud!

Orwak 3210 er utrolig rask og komprimerer avfallet på bare 13 sekunder! På grunn av de kompakte målene på pressen krever den under 1 m² gulvplass. 2 baller fra Orwak 3210 passer perfekt på en europall. Beskyttelsesgrad IP 55.

Med en presskraft på 2,5 kg/kvm oppnår du en volumreduksjon på 10:1.

Komprimerer papp og plast. En bryter som sitter lett tilgjengelig på siden av maskinen gjør det enkelt å endre innstillingen fra Høyt trykk (HP) for papp, til Lavt trykk (LP) for plastfilm.

Den stillegående hydraulikken holder støynivået lavt, noe som bidrar til et bedre arbeidsmiljø for de ansatte, og er en viktig egenskap hvis pressen plasseres i nærheten av kunder.

Fullmelder lyser når maskinen har nådd maksimal kapasitet.



ORWAK 3210 ER OPTIMALISERT FOR:

PAPIR

- + Papp
- + Makulert papir
- + Papirsekker

PLASTFOLIE

- + Kryppefilm
- + Plastposer

ANDRE METALLER

- + Stålbånd

ANNEN PLAST

- + Plastbånd

Orwak Compact 3210-COMBI

Ball- og fatpresse i ett

Basert på Orwaks standardpresse, modellen 3210, kan denne maskinen komprimere papp, plast og annet materiale. Ved å montere et adapter presser den fat med en tykkelse på inntil 0,7 mm. Fat komprimeres i forholdet 5:1 på ca. 22 sekunder. Eventuelle flytende rester samles effektivt opp i adapteret i bunnen av pressen.



Emballaspresse Orwak Compact 3210

Varenr	Mål mm H x B x D mm	Ifyllsåpning B x H mm	Syklustid	Presskraft	Ball str B x D x H mm	Ballvekt	Støynivå	Vekt	Driftsspenning
OW3210-400	2150* x 1081 x 843	800 x 500	13 sek	12 tonn, 120 kN	800 x 600 x 700	Papp: Opptil 80 kg	62,4 db (A)	660 kg	3 x 400V, 50 Hz
OW3210-230	D v/åpen dør 1944					Plast: Opptil 110 kg			3 x 230V, 50 Hz/ 32 A

*Transporthøyde: 1795

Emballaspresse Orwak Compact 3210-COMBI

Varenr	Mål mm H x B x D mm	Ifyllsåpning B x H mm	Syklustid	Presskraft	Ball str B x D x H mm	Ballvekt	Støynivå	Vekt	Driftsspenning
OW3210comb-400	2500 x 1081 x 843	800 x 500	22 sek	12 tonn, 120 kN	800 x 600 x 700	Papp: Opptil 80 kg	62,4 db (A)	745 kg	3 x 400V, 50 Hz
OW3210comb-230	D v/åpen dør 1943				Fatdimensjon: Max Ø 590/ H 925	Plast: Opptil 110 kg			3 x 230V, 50 Hz/ 32 A