

Avermann kanalpresse, AVOS 1211

- Kompakt design
- Maksimal ytelse på minst mulig plass
- Moderne teknologi - robust design
- Enkel og sikker håndtering
- Kontinuerlig mating
- Helautomatisk betjening
- Justerbar ballengde



Avermann kanalpresser er utviklet for å komprimere større mengder avfall. Maskinene er avanserte, har høy effektivitet og utstyrt med den aller nyeste teknologi. Den gode kvaliteten sikrer lang levetid, og kanalpressene fra Avermann er et begrep verden over.

AVOS 1211 er kanalpressen innenfor terminologien "State of the Art". Den er utrolig fleksibel og plassbesparende, har slankt design og alle fordeler med hensyn til funksjonalitet og kvalitet. Pressen er utstyrt med separat oppvarming, kjøling og filtreringskrets for hydraulikkolje. Kanalpressen benyttes til papp og papir. Konstruksjonen er slik at pressen kan mates jevnt og kontinuerlig. Ballene bindes automatisk fire ganger vertikalt. Lengden på ballen kan justeres.

Tilbehør:

- Oljevarmer
- Olje/luft kjøler
- Ballrenne
- Fotocelle for kontroll av transportbånd
- Stort display
- Vedlikeholdsplattform
- Kontroll for stålwire
- Holder for stålwire
- Funksjon som holder materiale tilbake (for ekspansivt materiale)
- Løftevendere, kvern, innkasttrakt, transportbånd tilpasset behov

RAL fargekart:

 RAL 1003	 RAL 2000	 RAL 3001	 RAL 3020
 RAL 5005	 RAL 5007	 RAL 5010	 RAL 5015
 RAL 5017	 RAL 6002	 RAL 6018	 RAL 6024
 RAL 7016	 RAL 7032	 RAL 7038	 RAL 9002



Multifunksjonelt display.



AVOS 1211 med krokramme.

AVOS Kanalpresser	AVOS 1211-15/50	AVOS 1211-22/60
H x B x L (mm)	3000 x 1800 x 5800	3000 x 1800 x 5800
Innkaststørrelse (HxB)	1200 x 1100 mm	1200 x 1100 mm
Balldimensjon (HxB)	700 x 1100 mm	700 x 1100 mm
Ballengde	Regulerbar	Regulerbar
Ballvekt *	Inntil 450 kg	Inntil 500 kg
Syklustid	30 sek	20 sek
Kapasitet	99 m³/t	148 m³/t
Gjennomstrømning** 35 kg/m³ (papp)	2,7 t/t	3,3 t/t
Gjennomstrømning** 60 kg/m³ (papp, papir)	4,7 t/t	5,6 t/t
Gjennomstrømning** 100 kg/m³ (avisepapir)	6,5 t/t	7,8 t/t
Binding	4 x vertikal	4 x vertikal
Spesifikk presskraft	64,9 N/cm³	64,9 N/cm³
Presskraft	500 kN/50 tonn	600 kN/60 tonn
Motorkraft	15 kW	22 kW
Driftsspenning	3 x 400V, PE/50Hz/63A	3 x 400V, PE/50Hz/63A
Maskinvekt	8500 kg	8500 kg

* Avhengig av ballengde og materiale ** relatert til bulkvekt