

Avermann kanalpresse, AVOS 141/181

- Komprimerer flere typer avfall - også ekspanderende materiale
- Høy ballvekt og konstant ballengde
- Manuell binding med hurtigkoblingstråder
- Justerbar ballengde




Avermann kanalpresser er utviklet for å komprimere større mengder avfall. Maskinene er avanserte, har høy effektivitet og utstyrt med den aller nyeste teknologi. Den gode kvaliteten sikrer lang levetid, og kanalpressene fra Avermann er et begrep verden over.

Modellene 141/181 er mindre kanalpresser og er den modellen som benyttes til flere typer avfall. F.eks. til tekstiler, glassvatt, trekasser, med mer. Versjon 181 kan også benyttes til ekspanderende materiale. Pressen kan mates enten manuelt eller kontinuerlig ved hjelp av transportbånd. Maskinen har manuell binding med prefabrikerte hurtigkoblingswire som sikrer høy vekt på ballene og konstant ballengde. Ballene bindes manuelt horisontalt eller kryssbindes horisontalt og vertikalt. Tilpassede stålbånd må benyttes.

Motorkraften er på 15 kW og er godt egnet for komprimering av baller opp til 2 tonn pr. time. Lengden på ballen kan justeres.

RAL fargekart:

	RAL 1003		RAL 2000		RAL 3001		RAL 3020
	RAL 5005		RAL 5007		RAL 5010		RAL 5015
	RAL 5017		RAL 6002		RAL 6018		RAL 6024
	RAL 7016		RAL 7032		RAL 7038		RAL 9002



Manuell binding med hurtigkoblingswire.



AVOS 181 med kammer for ekspanderende materiale.

Tilbehør:

- Kryssbinding av ekspanderende materialer
- Flyttbart kontrollpanel
- Diesel aggregat
- Oljevermer
- Olje/luftkjøler
- Funksjon som holder materiale tilbake (for ekspansivt materiell)
- Løftevendere, kvern, innkaststrakt, transportbånd tilpasset behov
- Horisontal og vertikal binding

AVOS Kanalpresser	AVOS 141-15/50	AVOS 181-15/50
H x B x L (mm)	2350 x 2200 x 7200	2350 x 2200 x 8080
Innkaststørrelse (HxB)	1400 x 1000 mm	1800 x 1000 mm
Balldimensjon (HxB)	750 x 1100 mm	750 x 1100 mm
Ballengde	Regulerbar	Regulerbar
Ballvekt *	Inntil 600 kg	Inntil 600 kg
Syklustid	42 sek	54 sek
Kapasitet	99 m³/t	99 m³/t
Gjennomstrømning** 35 kg/m³ (papp)	2 t/t	2 t/t
Gjennomstrømning** 60 kg/m³ (papp, papir)	3 t/t	3 t/t
Gjennomstrømning** 100 kg/m³ (avisepapir)	4,5 t/t	4,5 t/t
Binding	4 x vertikal	4 x vertikal
Spesifikk presskraft	60,6 N/cm³	60,6 N/cm³
Presskraft	500 kN/50 tonn	500 kN/50 tonn
Motorkraft	15 kW	15 kW
Maskinvekt	7500 kg	12000 kg

* Avhengig av ballengde og materiale ** relatert til bulkvekt