

Avermann kanalpresse, AVOS 2010 B5

- Mulighet for "Opticut"
- Større, raskere, sterkere
- Flere bindingsmuligheter
- Estrem stor innmatingskapasitet
- Ballstørrelser på 1,1x1,1 m
- To separate drivere
- Muligheter for kontinuerlig mating



Større – raskere – sterkere

Avermann kanalpresser er utviklet for å komprimere større mengder avfall. Maskinene er avanserte, har høy effektivitet og utstyrt med den aller nyeste teknologi. Den gode kvaliteten sikrer lang levetid, og kanalpressene fra Avermann er et begrep verden over.

AVOS 2010 B5 er en fremragende maskin når det kommer til ytelse, kapasitet og effektivitet. Fra smartcontrol til høy ytelse og lavt energiforbruk, settes nye standarder for kanalpresser.

AVOS 2010 B5 produserer perfekte ballstørrelser på 1,1 x 1,1 meter - og med justerbar lengde. Avhengig av applikasjon tilbyr denne kanalpressen muligheten for vertikal-, horisontal- eller kryssbinding.

Selv under ekstreme temperaturer og driftsforhold med kontinuerlig drift, fungerer AVOS 2010 B5 helt pålitelig, permanent og økonomisk hvor som helst i verden. Et ekte toppprodukt!



AVOS 2010 B5 med flere wiretilførsler.



Baller som har vekt på mer en 1000 kg.

Tilbehør:

- Automatisk Kanaljustering
- Oljevermer
- "OptiCut"
- Vertikal binding
- Horisontal binding
- Kryssbinding
- Plastwire binding
- Industriell ruter for ekstern tilgang
- Kontinuerlig mating
- Olje/luftkjøler
- Kontroll for stålwire
- Holder for stålwire
- Funksjon som holder materiale tilbake (for ekspansivt materiell)
- Løftevendere, kvern, innkasttrakt, transportbånd tilpasset behov

RAL fargekart:

	RAL 1003		RAL 2000		RAL 3001		RAL 3020
	RAL 5005		RAL 5007		RAL 5010		RAL 5015
	RAL 5017		RAL 6002		RAL 6018		RAL 6024
	RAL 7016		RAL 7032		RAL 7038		RAL 9002

AVOS Kanalpresser	AVOS 2010 B5-110/130	AVOS 2010 B5-110/150	AVOS 2010 B5-150/170
H x B med vertikal binding x L (mm)	4550 x 2692 x 15782	4550 x 2692 x 15782	4550 x 2692 x 15782
H x B med horisontal binding x L (mm)	3920 x 4858 x 15782	3920 x 4858 x 15782	3920 x 4858 x 15782
Innkaststørrelse (HxB)	2000 x 1000 mm	2000 x 1000 mm	2000 x 1000 mm
Balldimensjon (HxB)	1100 x 1100 mm	1100 x 1100 mm	1100 x 1100 mm
Ballvekt *	Inntil 800 kg	Inntil 1000 kg	Inntil 1200 kg
Syklustid	21 sek	21 sek	21 sek
Kapasitet	680 m³/t	680 m³/t	680 m³/t
Gjennomstrømning** 35 kg/m³ (papp)	15 t/t	17 t/t	19 t/t
Gjennomstrømning** 60 kg/m³ (papp, papir)	25 t/t	28 t/t	32 t/t
Gjennomstrømning** 100 kg/m³ (avisapir)	35 t/t	38 t/t	40 t/t
Binding	5 x vertikal eller 5 x horisontal	5 x vertikal eller 5 x horisontal	5 x vertikal eller 5 x horisontal
Spesifikk presskraft	107,4 N/cm³	124 N/cm³	140,5 N/cm³
Presskraft	1300 kN/130 tonn	1500 kN/150 tonn	1700 kN/170 tonn
Motorkraft	2 x 55 kW	2 x 55 kW	2 x 55 kW
Maskinvekt	26000 kg	27000 kg	28000 kg

* Avhengig av ballengde og materiale ** relatert til bulkvekt