

Stasjonære komprimatorer



Markedets største
innkaståpning:
1,9 × 2 meter!



Stasjonære komprimatorer består av en stasjonær komprimator og en container som tømmes ved behov. Velges ofte der komprimator integreres i en permanent tilpasset løsning med for eksempel sjakt, trakt eller rampe. Andre grunner til valg av stasjonær løsning kan være lang transportavstand hvor det er flere containere som ruller eller at det er krav til en kontinuerlig drift av anlegget.

Føres i tre standard utgaver og containere med kapasitet fra 10-32 m³. Velg mekanisk/elektronisk betjening. Innstillbar driftstid.

- Permanent tilgjengelig!
- Pressenhet tilpasset containere fra 10-32 m³
- Optimalisert for ekspansivt og vanskelig materiale
- Innkaståpning på inntil 2000 × 1900 mm
- Stor kapasitet
- Robust kontraksjon for lang levetid



*Installasjon i samarbeide
med vår landsdekkende
serviceavdeling.*

Stasjonær pressenhet	SP 12	SP 16	SP 20
Varenummer	AV19009	AV19011	AV19012
Lengde	2370 mm	3265 mm	3370 mm
Bredde	1732 mm	2076 mm	2260 mm
Høyde	1645 mm	1648 mm	1400 mm
Innkastlengde, u/trakt	1278 mm	1648 mm	2000 mm
Innkastbredde, u/trakt	1346 mm	1350 mm	1900 mm
Innkasthøyde, u/trakt	1275 mm	1275 mm	1350 mm
Egenvekt	2700 kg	3400 kg	3600 kg (4100 kg inkl hydr. enhet)
Motorkapasitet	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Kapasitet/syklus	1,0 m ³	1,3 m ³	1,8 m ³
Syklustid	45 sek	62 sek	62 sek
Pressekraft	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn
Strømforsyning	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A
Transportsystem	Krokbil	Krokbil	Krokbil

