

Liftkomprimatorer



- Opp til 38 tonn presskraft
- Skrå eller høye sidevegger
- Individuelle tilpasninger på innkaståpning
- Digitale tjenester for overvåking av fyllingsgrad og service
- Konisk utforming for funksjonell tømning
- Robust konstruksjon for lang levetid
- Kan leveres med 4-punkts låsing

Avermann liftkomprimatorer er konstruert konisk for økt fyllingsgrad og enkel tømning med liftbil. Utstyrt med løfteører egner den seg også for plattformer, byggeplasser og båter til havs. Liftkomprimatorer brukes til flere typer avfall, men blir mest benyttet til restavfall, plast og papp.

Avermann liftkomprimatorer er utstyrt med solide 8 mm stålplater i press-kammeret og 3,5 mm i containerdelen, en konstruksjon som garanterer tetthet og styrke i mange år. Hydraulikk og elektriske komponenter er plassert lett tilgjengelig for service og vedlikehold.

Leveres standard i fire modeller med kapasitet på 5, 8, 10 og 12 m³. Komprimatorene er meget kompakte og egner seg derfor godt på steder med begrenset plass.

Alle modeller kan leveres med løftevender.



Standardutstyr:

- Selvdagnostisering av hydraulikk og elektronikk
- Fullmelder
- Nøkkstart
- Farge: RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:

- Nettbasert varslings system for fyllingsgrad og diagnostikk
- Lokk, 45° eller 80°
- 4-punkts dørlås – tett løsning
- Fotocellestart
- Løfteører for kran
- Løftevender
- Valgfri farge innefor RAL fargeskala

Låsemekanismen til tømmedør er standard utstyrt med tre solide låseklaver. Kan om ønskelig også leveres med 4 låseklaver.

Alle modeller kan leveres med løftevender. De hydrauliske sylindrene sitter også på utsiden av innkaståpningen slik at disse ikke skades av avfallet.

	MPC 5 P/E	MPC 8 P/E	MPC 10 P/E	MPC 12 P/E
Varenummer	AV19000	AV19001	AV19002	AV19003
Volum	5 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³
Lengde	3610 mm	4110 mm	4415 mm	4920 mm
Bredde	1970 mm	1970 mm	2040 mm	2040 mm
Høyde	1870 mm	2300 mm	2500 mm	2500 mm
Egenvekt	2560 kg	2800 kg	3430 kg	3560 kg
Innkastbredde	1620 mm	1620 mm	1570 mm	1570 mm
Innkastdybde	670 mm	670 mm	1000 mm	1000 mm
Innkasthøyde	1230 mm	1230 mm	1420 mm	1420 mm
Motorkapasitet	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Kapasitet/syklus	0,7 m ³	0,7 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³
Syklustid	27 sek	27 sek	43 sek	43 sek
Pressekraft	200 kN/20 tonn	200 kN/20 tonn	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn
Strømforsyning	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A
Transportsystem	Liftbil	Liftbil	Liftbil	Liftbil