

Presseoversikt

Markedets bredeste sortiment på emballasjepresser og maskiner til komprimering og håndtering av avfall

Det er mulig å benytte emballasjepresser til flere typer avfallsfraksjoner enn det som er oppgitt i tabellen under. Våre presser kan håndtere flere typer plast, isolasjonsmateriale, klær, plantebrett, mm. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Presstype	ELEKTRO-MEKANISKE		HYDRAULISKE										HYDRAULISKE FLERKAMMER					
	Enviropac		Orwak Compact					Orwak 3220	Orwak 3250	Orwak 3500	Orwak Power			Orwak Multi				
FRONTMATET																		
Modell	E-03	E-08	3075	3110	3115	3120	3150	3220	3250	3500	3325	3420	3820	5070	5070 Combi	5070 HDC	9020	5070 Combi Restavfall
Ballvekt, alle data er vektet inntil oppgitt kg.	180-250	250-300	70	50-70	60-85	100-130	150-190	250	250-290	500	400-450	400-450	500	50-80	50-80 400 L og 660 L	80-100	200-300	2x400 L og 2x660 L
Presskraft (t) HP/LP	16	18	4/3	4	6	6/4	8/5	18	15/10	50	26	26	26	3	3	10	20	3
Mål høyde (mm)	1990	1990	2350	1990	1990	2342	2546	2000	2970	3225	2380	2380	2576	2160 (1+1)	2265 (1+1)	2220 (1+1)	2470 (1+1)	2315 / 2215
bredde (mm)	1870	2300	920	866	940	1187	1366	1651	1732	1765	1775	1775	2075	1740	2550	1740	2480	2170 / 3346
dybde (mm)	860	960	717	680	790	930	1000	955	1036	1140	1060	1060	1060	880	920	830	1135	770 / 920
Ballstr. BxDxH (mm)	1200x700x1000	1550x740x1000	700x500x700	700x500x600	800x600x600	1000x700x800	1000x800x1000	1200x710x850	1200x800x1000	1100x850x1240	1200x800x1150	1200x800x1150	1500x800x1140	700x500x700	700x500x700	700x500x700	1100x700x800	
Innkaståpning BxH (mm)	1120x550	1510x680	704x565	704x458	800x460	1000x460	1003x460	1200x440	1200x680	1240x575	1200x520	1200x520	1500x630	700x500x700	700x500x700	700x500x700	1100x700x800	700x500
Syklustid (sek)	45	45	40	33	33	33	40	16	16	45	24	24	24	36	36	20	35	36
Egenvekt (kg)	1172	1405	277	254	380	580	720	1131	1050	2010	1080	1080	1220	522 (1+1)	803 (1+1)	850 (1+1)	1580 (1+1)	687 / 1076
Strømforsyning	3x230/400V 50 Hz 32/16A	3x230/400V 50 Hz 32/16A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	3x230/400V 50Hz 32/16A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	3-fas 3x400V 50Hz 32A	3x230/400V 50Hz 16/16A	3x230/400V 50Hz 16/16A	3x230/400V 50Hz 16/16A	230V/10A	230V/10A	3x230/400V 50Hz 32/16A	3x230/400V 50Hz 32/16A	230V/10A
Motor (kW)	4	4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	4		7,5	4,6	4,6	4,6	1,1	1,1	3	3	3
Gulvplass	1,6 m ²	2,1 m ²	0,67 m ²	0,6 m ²	0,75 m ²	1,1 m ²	1,37 m ²	1,58 m ²	1,79 m ²	2 m ²	1,76 m ²	1,76 m ²	2,1 m ²	1,53 m ²	2,35 m ²	1,44 m ²	2,81 m ²	1,7 m ² / 3 m ²
Standard farge	RAL 5003	RAL 5003	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001
Avfallsmateriale																		
Papp/kartong																		
Mykplast																		
Metallbokser																		
Restavfall																		
Aluminiumsbokser																		
PET																		
Farlig avfall																		

■ = Perfekt løsning

■ = Kan benyttes, men bedre alternativ finnes

Hvit = Bør ikke benyttes

..presseoversikt forts.

Markedets bredeste sortiment på emballasjepresser og maskiner til komprimering og håndtering av avfall

Det er mulig å benytte emballasjepresser til flere typer avfallsfraksjoner enn det som er oppgitt i tabellen under. Våre presser kan håndtere flere typer plast, isolasjonsmateriale, klær, plantebrett, mm.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

TOPPMATET	HYDRAULISKE SPESIALPRESSER								BRICKMAN BRIKETTPRESSER		
	Orwak Flex										
Modell	4240	4360	600	1100	5010-E	5030	5030-N HD	5031	300 Papp	1200K	2000K
Ballvekt, alle data er vektet inntil oppgitt kg.	240 L	360 L	660 og 770 L	1100 L		Plastsekker eller stålkar			Tetthet opp til 600 kg/m ³	Tetthet opp til 400 kg/m ³	Tetthet opp til 400 kg/m ³
Presskraft (t)	1,5	1,5	4	4	3	3	3	3	25	25	25
Mål høyde (mm)	2275	2275	1926	2090	2140	1940	2165	1940	2770	2470	2470
bredde (mm)	750	950	740-1200	880-1240	910	760	850	785	3040	5710	6300
dybde (mm)	920	980	1326	1367	1100	1045	1290	1033	1440	2435	2430
Ballstr. BxDxH (mm)					700x500x700	Plastsekker eller stålkar	Fat	500x500x700	80x80x100-300mm	200x200x100-300mm	200x200x100-300mm
Innkaståpning BxH(D) (mm)					700x500	ø 500	535 (B)	500x500	600x950	1300x1900	1300x1900
Syklustid (sek)	29	29	44	44	36	36	36	36	NA		NA
Egenvekt (kg)	220	240	274	293	285	262	360	285	1600	3800	4000
Strømforsyning	230V/10A	230V/10A	1-fase 230V 50/60Hz/10A	230V 50/60Hz/10A	230V/10A	230V/10A	230V/10A	230V/10A	400 V 3.fas, 50 Hz* Sikring 25 A (treg)	400 V 3.fas, 50 Hz* Sikring 40 A (treg)	400 V 3.fas, 50 Hz* Sikring 40 A (treg)
Motor									7,5 kW. Spenning 24 V	11 kW. Spenning 24 V	18,5 kW. Spenning 24 V
Gulvplass									4,38 m ²		15,3 m ²
Standard farge	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001
Avfallsmateriale											
Papp/kartong											
Mykplast											
Metallbokser											
Restavfall											
Aluminiumsbokser											
PET											
Farlig avfall											

■ = Perfekt løsning

■ = Kan benyttes, men bedre alternativ finnes

Hvit = Bør ikke benyttes

* Skaffes også med andre driftsspenninger