

Liftkomprimatorer

Avermann

- Konisk utforming – enkel tømning
- Høy komprimeringsgrad
- Kompakt – krever minimalt med gulvareal
- Kundetilpassede løsninger
- Lave driftskostnader
- Lang levetid



Liftkomprimatorene kan leveres i valgfri farge etter RAL fargeskala.

Avermann liftkomprimatorer er konstruert konisk for økt fyllingsgrad og enkel tømning med liftbil. Utstyrt med løfteører egner den seg også for plattformer, byggeplasser og båter til havs. Liftkomprimatorer brukes til flere typer avfall, men blir mest benyttet til restavfall, plast og papp.

Avermann liftkomprimatorer er utstyrt med solide 8 mm stålplater i presskammeret og 3,5 mm i containerdelen, en konstruksjon som garanterer tetthet og styrke i mange år. Hydraulisk og elektriske komponenter er plassert lett tilgjengelig for service og vedlikehold.

Leveres standard i fire modeller med kapasitet på 5, 8, 10 og 12 m³. Komprimatorene er meget kompakte og egner seg derfor godt på steder med begrenset plass.

Kjøp-leie-leasing
Spør oss om tilbud!

Standardutstyr:

- Selvdiagnostisering av hydraulisk og elektronikk
- Fullmelder
- Nøkkelstart
- Farge: RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:

- SMS melder som tilknyttes nettsystem og varsler nivå for fyllingsgrad og feil på komprimator
- Løkk, 45° eller 80°
- 4-punkts dørlås – tett løsning
- Fotocellestart
- Løfteører for kran
- Løftevender
- Valgfri farge innefor RAL fargeskala



Komprimatoren er konstruert slik at henting med liftbil og tømning med kran blir enkelt. Ideell også for plattformer, byggeplasser og båter til havs.





Alle modeller kan leveres med løftevender. De hydrauliske sylindrene sitter også på utsiden av innkaståpningen slik at disse ikke skades av avfallet.



Liftkomprimator vist med rampeløsning og 80° lokk med tau.



Diakonhjemmet sykehus i Oslo benytter liftkomprimatorer.



Låsemekanismen til tømmedør er standard utstyrt med tre solide låseklaver. Kan om ønskelig også leveres med 4 låseklaver.

	Lift 5	Lift 8	Lift 10	Lift 12
Varenummer	AV19000	AV19001	AV19002	AV19003
Volum	5 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³
Lengde	3510 mm	4010 mm	4410 mm	4910 mm
Bredde	1945 mm	1945 mm	2020 mm	2020 mm
Høyde	1780 mm	2230 mm	2500 mm	2500 mm
Egenvekt	2280 kg	2560 kg	3000 kg	3200 kg
Innkastbredde	1610 mm	1610 mm	1570 mm	1570 mm
Innkastdybde	670 mm	670 mm	1000 mm	1000 mm
Innkasthøyde	1180 mm	1180 mm	1380 mm	1380 mm
Motorkapasitet	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Kapasitet/syklus	0,7 m ³	0,7 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³
Syklustid	27 sek	27 sek	43 sek	43 sek
Pressekraft	200 kN/20 tonn	200 kN/20 tonn	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn
Strømforsyning	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A
Transportsystem	Liftbil	Liftbil	Liftbil	Liftbil