

Komprimatorer for vått avfall

Avermann

- 100 % væsketett
- Funksjonelt design
- Mange tilpasningsmuligheter
- Enkel tømning med lift-/krokbil
- Kundetilpassede løsninger
- Lave driftskostnader
- Lang levetid



2

Komprimatorene er mobile og 100 % væsketette. En solid låsekonstruksjon av baddøren sammen med en kraftig gummlist hindrer væske i å sive ut. Et spesielt stempel og måten komprimatoren er konstruert på hindrer at avfall kommer i sylinderføringer. Med dette unngås bl.a. frostproblematikk. Hånderer større mengder våtorganisk avfall og benyttes av dagligvarebutikker med ferskvareavdeling, fruktlager, kjøttprodusenter, restauranter, sykehus, hoteller, med flere.

Funksjonelt design med bl.a. lav innkaståpning. Om ønskelig kan ozongenerator mot sjenerende lukt monteres.

Komprimatorene er utstyrt med solide 8 mm stålplater i presskammeret og 3,5 mm i containerdelen. En konstruksjon som garanterer tetthet og styrke i mange år. Mange tilpasningsmuligheter.



Kjøp-leie-leasing
Spør oss om tilbud!

Standardutstyr:

- Nøkkellstart
- Krok foran og og hjul bak
- 4-punkts dørlås
- Dreneringsventil
- 75 % fullindikator
- Låsbart lokk
- Farge: RAL 7016 grå

Ekstrautstyr:

- Automatisk lokk
- 2-delt lokk
- Sjakt, rampe, løftevender, asfaltplater, styreskiner
- Hjul foran og krok bak
- Kjøleanlegg
- Ozongenerator
- Veiesystem
- Elektronisk varslingsystem for fyllingsgrad og feil på maskin
- Løftevender
- Valgfri farge innefor RAL fargeskala
- Kundetilpassning på mål

Bildet viser løsning til restavfall som er levert Odda Sykehus i indre Hardanger. Modell 16 P/E/N/B med ozongenerator og rampeløsning.

| | 10 P/E/N/A | 16 P/E/N/A | 16 P/E/N/B | 20 P/E/N/A | 20 P/E/N/B |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Varenummer | AV19020 | AV19021 | AV19061 | AV19022 | AV19060 |
| Volum | 10 m ³ | 16 m ³ | 16 m ³ | 20 m ³ | 20 m ³ |
| Lengde | 4430 mm | 5310 mm | 5796 mm | 6310 mm | 6800 mm |
| Bredde | 2020 mm | 2500 mm | 2450 mm | 2500 mm | 2450 mm |
| Høyde | 2550 mm | 2550 mm | 2594 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Innkastlengde | 1000 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm | 1300 mm |
| Innkastbredde | 1450 mm | 1450 mm | 1430 mm | 1450 mm | 1430 mm |
| Innkasthøyde | 1650 mm | 1650 mm | 1550 mm | 1650 mm | 1550 mm |
| Egenvekt | 4200 kg | 5100 kg | 4350 kg | 5700 kg | 4450 kg |
| Motorkapasitet | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Kapasitet/syklus | 0,7 m ³ / 36 sek | 0,7 m ³ / 36 sek | 0,7 m ³ / 25 sek | 0,7 m ³ / 36 sek | 0,7 m ³ / 25 sek |
| Pressekraft | 380 kN/38 tonn | 380 kN/38 tonn | 240 kN/24 tonn | 380 kN/38 tonn | 240 kN/24 tonn |
| Strømforsyning | 230/400V-32A | 230/400V-32A | 230/400V-32A | 230/400V-32A | 230/400V-32A |
| Transportsystem | Liftbil | Krokbil | Krokbil | Krokbil | Krokbil |