

Avermann kanalpresse, AVOS 1410 B

- Robust herdet pressramme for "utfordrende" materialer
- Kontinuerlig mating
- 4 x vertikal binding
- Høy effektivitet
- Plast- eller stålwire
- Wire monitorering
- Pålitelig: Bevist teknologi i mer enn 40 år



Avermann kanalpresser er utviklet for å komprimere større mengder avfall. Maskinene er avanserte, har høy effektivitet og utstyrt med den aller nyeste teknologi. Den gode kvaliteten sikrer lang levetid, og kanalpressene fra Avermann er et begrep verden over.

AVOS 1410 B er kjent i markedet for dens høye kvalitet og lange levetid. Unike egenskaper er bl.a. stor innkaststørrelse, pålitelig innbindingsteknologi og enorm presskraft. Integrert varme-/kjølesystem for hydraulikkoljen gir problemfri og uavbrutt drift selv ved ekstreme temperaturer. Med motorkraft opptil 45 kW er AVOS 1410 B designet for høy gjennomstrømningshastighet av store avfallsmengder.



Berørings skjerm med individuelle innstillinger etter materialvalg.



AVOS 1410 B snart på plass hos kunde.

Tilbehør:

- Oljevarmer
- Olje/luft kjøler
- Ballrenne
- Fotocelle for kontroll av transportbånd
- Stort display
- Vedlikeholdsplattform
- Binding med plastwire
- Kontroll for stålwire
- Holder for stålwire
- Funksjon som holder materiale tilbake (for ekspansivt materiale)
- Løftevendere, kvern, innkasttrakt, transportbånd tilpasset behov

RAL fargekart:

	RAL 1003		RAL 2000		RAL 3001		RAL 3020
	RAL 5005		RAL 5007		RAL 5010		RAL 5015
	RAL 5017		RAL 6002		RAL 6018		RAL 6024
	RAL 7016		RAL 7032		RAL 7038		RAL 9002

AVOS Kanalpresser	AVOS 1410 B-22/50	AVOS 1410 B-30/60	AVOS 1410 B-37/70	AVOS 1410 B-45/80
H x B x L (mm)	3770 x 2400 x 8610	3770 x 2400 x 8610	3770 x 2400 x 8610	3770 x 2400 x 8610
Innkaststørrelse (HxB)	1400 x 1000 mm	1400 x 1000 mm	1400 x 1000 mm	1400 x 1000 mm
Balldimensjon (HxB)	700 x 1100 mm	700 x 1100 mm	700 x 1100 mm	700 x 1100 mm
Ballvekt *	Inntil 500 kg	Inntil 530 kg	Inntil 550 kg	Inntil 600 kg
Kanaljustering	3 x Automatisk	3 x Automatisk	3 x Automatisk	3 x Automatisk
Syklustid	13,3 sek	12 sek	12 sek	16 sek
Kapasitet	266 m ³ /t	304 m ³ /t	304 m ³ /t	227 m ³ /t
Gjennomstrømning** 35 kg/m ³ (papp)	5,7 t/t	6,3 t/t	6,3 t/t	6,0 t/t
Gjennomstrømning** 60 kg/m ³ (papp, papir)	7,8 t/t	8,0 t/t	10,9 t/t	10,5 t/t
Gjennomstrømning** 100 kg/m ³ (avispapir)	9,9 t/t	14,0 t/t	18,2 t/t	17,5 t/t
Binding	4 x vertikal	4 x vertikal	4 x vertikal	4 x vertikal
Spesifikk presskraft	64,9 N/cm ³	77,9 N/cm ³	99,9 N/cm ³	103,9 N/cm ³
Presskraft	500 kN/50 tonn	600 kN/60 tonn	700 kN/70 tonn	800 kN/80 tonn
Motorkraft	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW
Maskinvekt	17000 kg	17000 kg	17500 kg	17500 kg

* Avhengig av ballengde og materiale ** relatert til bulkvekt