

Stasjonære komprimatorer

Avermann

- Permanent tilgjengelig!
- Pressenhet tilpasset containere fra 10-32 m³
- Optimalisert for ekspansivt og vanskelig materiale
- Innkaståpning på inntil 2000 x 1900 mm
- Stor kapasitet
- Robust kontraksjon for lang levetid

Stasjonære komprimatorer består av en stasjonær komprimator og en container som tømmes ved behov. Velges ofte der komprimator integreres i en permanent tilpasset løsning med for eksempel sjakt, trakt eller rampe. Andre grunner til valg av stasjonær løsning kan være lang transportavstand hvor det er flere containere som rullerer eller at det er krav til en kontinuerlig drift av anlegget.

Konisk container i bredde og topp. Pressplate går 280 mm inn i container og benyttes oftest til større volumer av rest-, papp- og plastavfall. Pressenheten er utstyrt med solide 8 mm stålblader i presskammeret og 3,5 mm i containerdelen, en konstruksjon som garanterer tetthet og styrke i mange år.

Føres i tre standard utgaver og containere med kapasitet fra 10-32 m³. Velg mekanisk/elektronisk betjening. Innstillbar driftstid.



Stasjonær pressenhet



Containere i kombinasjon med stasjonære pressenheter og tilkobling til sjakt.

Standardutstyr:

- Fullmelder
- Farge: RAL 7016 grå
- Styringspanel med mange driftsfunksjoner

Ekstraustyr:

- Løkk med gassdempere/hydraulisk
- Nettbasert varslingsystem for fyllingsgrad og diagnostikk
- Sjakt, trakt, rampeløsning, løftevender, asfaltplater, styreskinner
- Løftevender
- Oljevarmer
- Valgfri farge innenfor RAL fargeskala
- Fotocellestart



Hydraulisk tilkobling av container



Hydraulisk lukking av container



Blant flere benytter IKEA og Oslo Lufthavn Gardermoen stasjonære Avermann komprimatorer fra EnviroPac AS. Sjaktløsning vist fra IKEA på Furuset i Oslo.

Komprimatorer fra Avermann kan leveres i følgende farger innenfor RAL fargeskala:

RAL 1003	RAL 2000	RAL 3001	RAL 3020
RAL 5005	RAL 5007	RAL 5010	RAL 5015
RAL 5017	RAL 6002	RAL 6018	RAL 6024
RAL 7016	RAL 7032	RAL 7038	RAL 9002

Markedets
største innkaståpning:
1,9 x 2 meter!



SP 20

Med en transportabel container på inntil 32 m³ gir det mange muligheter til å dekke flere behov.

Den hydrauliske enheten med separate store servicedører på alle sider blir maskinen lett tilgjengelig i trange lokasjoner.

En presskraft på hele 38 tonn garanterer optimal komprimering. Komprimeringstrykket på materialet justeres også på en enkle og funksjonell måte.



Stor inspeksjonsluke



Kraftfull 110/80 mm pressylinder

Stasjonær pressenhet	SP 12	SP 16	SP 20
Varenummer	AV19009	AV19011	AV19012
Lengde	2370 mm	3265 mm	3370 mm
Bredde	1732 mm	2076 mm	2260 mm
Høyde	1645 mm	1648 mm	1400 mm
Innkastlengde, u/trakt	1278 mm	1648 mm	2000 mm
Innkastbredde, u/trakt	1346 mm	1350 mm	1900 mm
Innkasthøyde, u/trakt	1275 mm	1275 mm	1350 mm
Egenvekt	2700 kg	3400 kg	3600 kg (4100 kg inkl hydr. enhet)
Motorkapasitet	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Kapasitet/syklus	1,0 m ³	1,3 m ³	1,8 m ³
Syklustid	45 sek	62 sek	62 sek
Pressekraft	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn
Strømforsyning	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A
Transportsystem	Krokbil	Krokbil	Krokbil