

Presseoversikt

Markedets bredeste sortiment på emballasjepresser og maskiner til komprimering og håndtering av avfall

Det er mulig å benytte emballasjepresser til flere typer avfallsfraksjoner enn det som er oppgitt i tabellen under. Våre presser kan håndtere flere typer plast, isolasjonsmateriale, klær, plantebrett, mm. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Presstype	ELEKTROMEKANISKE		HYDRAULISKE										HYDRAULISKE FLERKAMMER				
	Enviropac		Orwak Compact					Orwak 3220	Orwak 3500	Orwak Power			Orwak Multi				
FRONTMATET																	
Modell	E-03	E-08	3075	3110	3115	3120	3150	3220	3500	3325	3420	3820	5070	5070 Combi	5070 HDC	9020	5070 Combi Restavfall
Ballvekt, alle data er vekter inntil oppgitt kg.	180-250	250-300	70	50-70	60-85	100-130	150-190	250	500	400-450	400-450	500	50-80	50-80 400 L og 660 L	80-100	200-300	2x400 L og 2x660 L
Presskraft (t) HP/LP	16	18	4/3	4	6	6/4	8/5	18	50	26	26	26	3	3	10	20	3
Mål HxBxD (mm)	1990x1870x860	1990x2300x960	2350x920x717	1990x866x680	1990x940x790	2245x1187x930	2546x1366x1000	2000x1651x955	3225x1765x1140	2380x1775x1060	2380x1775x1060	2576x2075x1060	2160x1740x880 (1+1)	2265x2550x920 (1+1)	2220x1740x830 (1+1)	2470x2480x1135 (1+1)	2315x2170x770 2215x3346x920
Ballstr. BxDxH (mm)	1200x700x1000	1550x740x1000	700x500x700	700x500x600	800x600x600	1000x700x800	1000x800x1000	1200x710x850	1100x850x1240	1200x800x1150	1200x800x1150	1500x800x1140	700x500x700	700x500x700	700x500x700	1100x700x800	700x500
Innkaståpning BxH (mm)	1120x550	1510x680	704x565	704x458	800x460	1000x460	1003x460	1200x440	1240x575	1200x520	1200x520	1500x630	700x500x700	700x500x700	700x500x700	1100x700x800	700x500
Syklustid (sek)	45	45	40	33	33	33	40	16	45	24	24	24	36	36	20	35	36
Egenvekt (kg)	1172	1405	277	254	380	580	720	1131	2010	1080	1080	1220	522 (1+1)	803 (1+1)	850 (1+1)	1580 (1+1)	687 / 1076
Strømforsyning	3x230/400V 50 Hz 32/16A	3x230/400V 50 Hz 32/16A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	3x230/400V 50Hz 32/16A	3-fas 3x400V 50Hz 32A	3x230/400V 50Hz 16/16A	3x230/400V 50Hz 16/16A	3x230/400V 50Hz 16/16A	230V/10A	230V/10A	3x230/400V 50Hz 16/16A	3x230/400V 50Hz 16/16A	230V/10A
Motor (kW)	4	4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	4	7,5	4,6	4,6	4,6	1,1	1,1	3	3	3
Gulvplass	1,6 m ²	2,1 m ²	0,67 m ²	0,6 m ²	0,75 m ²	1,1 m ²	1,37 m ²	1,58 m ²	2 m ²	1,76 m ²	1,76 m ²	2,1 m ²	1,53 m ²	2,35 m ²	1,44 m ²	2,81 m ²	1,7 m ² / 3 m ²
Standard farge	RAL 5003	RAL 5003	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001
Avfallsmateriale																	
Papp/kartong																	
Mykplast																	
Metallbokser																	
Restavfall																	
Aluminiumsbokser																	
PET																	
Farlig avfall																	

■ = Perfekt løsning

■ = Kan benyttes, men bedre alternativ finnes

□ = Bør ikke benyttes

Presseoversikt

Markedets bredeste sortiment på emballasjepresser og maskiner til komprimering og håndtering av avfall

Det er mulig å benytte emballasjepresser til flere typer avfallsfraksjoner enn det som er oppgitt i tabellen under. Våre presser kan håndtere flere typer plast, isolasjonsmateriale, klær, plantebrett, mm. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

TOPPMATET	HYDRAULISKE SPESIALPRESSER						BRICKMAN BRIKETTPRESSER		
	Orwak Flex								
Modell	4240	4360	5010-E	5030	5030-N HD	5031	300 Papp	1200K	2000K
Ballvekt, alle data er vektet inntil oppgitt kg.	240 L	360 L		Plastsekker eller stålkår			Tetthet opp til 600 kg/m ³	Tetthet opp til 400 kg/m ³	Tetthet opp til 400 kg/m ³
Presskraft (t)	1,5	1,5	3	3	3	3	25	25	25
Mål HxBxD (mm)	2275x750x920	2275x950x980	2140x910x1110	1940x760x1045	2165x850x1290	1940x785x1033	2770x3040x1440	2470x5710x2435	2470x6300x2430
Ballstr. BxDxH (mm)			700x500x700	Plastsekker eller stålkår	Fat	500x500x700	80x80x100-300mm	200x200x100-300mm	200x200x100-300mm
Innkaståpning BxH(D) (mm)			700x500	500/800	600x1000	500x500	600x950	1300x1900	1300x1900
Syklustid (sek)	29	29	36	36	36	36	NA		NA
Egenvekt (kg)	220	240	285	262	360	285	1600	3800	4000
Strømforsyning	230V/10A	230V/10A	230V/10A	230V/10A	230V/10A	230V/10A	400 V 3.fas, 50 Hz* Sikring 25 A (treg)	400 V 3.fas, 50 Hz* Sikring 40 A (treg)	400 V 3.fas, 50 Hz* Sikring 40 A (treg)
Motor							7,5 kW. Spenning 24 V	11 kW. Spenning 24 V	18,5 kW. Spenning 24 V
Gulvplass							4,38 m ²		15,3 m ²
Standard farge	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001
Avfallsmateriale									
Papp/kartong			■	■		■	■	■	■
Mykplast			■	■		■			
Metallbokser			■	■		■			
Restavfall	■	■		■		■			
Aluminiumsbokser						■	■	■	■
PET			■			■	■	■	■
Farlig avfall					■				

* Skaffes også med andre driftsspenninger

■ = Perfekt løsning

■ = Kan benyttes, men bedre alternativ finnes

Hvit = Bør ikke benyttes